

274


 TECHNICAL
CHESTERTON[®]
 PRODUCTS

Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön

Kuvaus

Chesterton® Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön 274 on voimakas koviin pintojen rasvanpoistoaine, joka liuottaa rasvan, öljyn, tervan ja muun teollisuudessa ja laivoilla esiintyvän veteen liukenemattoman lian.

Rasvanpoistoainetta teollisuuskäyttöön voi käyttää sellaisenaan joko ruiskuttamalla, sivelemällä tai upottamalla. Sen yleisenä käytönä on vaarallisempien liuottimien korvaaminen osien pesulaitteissa.

Chesterton Rasvanpoistoaineella teollisuuskäyttöön 274 on korkea leimahduspiste ja se sisältää vain vähän aromaattisia aineita. Se tarjoaa vaarattoman vaihtoedon klooripitoisille liuottimille, jotka aiheuttavat käyttäjälleen terveysvaaroja ja vahingoittavat ympäristöä. Korkean leimahduspisteen ja alhaisen aromaattisten aineiden määrän ansiosta se on huomattavasti vaarattomampaa käyttää kuin petroliipohjaiset rasvanpoistoaineet.

Koostumus

Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön on suunniteltu tarjoamaan tasapainon puhdistuskyvyn ja toisaalta alhaisen haihtumisen, korkean leimahduspisteen ja vähäisen aromaattisten aineiden sisällön välillä. Rasvanpoistoaineen teollisuuskäyttöön aromaattisten aineiden sisältö (C8+) on alle 0,2 prosenttia.

Tyypillisiä Fysikaalisia Ominaisuuksia

Ulkonäkö	Kirkas, läpinäkyvä
Leimahduspiste, suljettu astia, ASTM D 56	62°C
Itsestäänsyttymislämpötila, ASTM D 2155	227°C
Aromaattinen sisältö (C8+), painoprosenttia	alle 0,2
Haihtumisen tilavuusprosentti, 25°C	100
Vesiliukoisuus	Ei vesiliukoinen
Väri, Saybolt, ASTM D 156	Yli 30
Haihtuvuus, 25°C n-butyyliasetaatti =1	151 (liikimääräisesti)
Höyryn paine, 25°C ASTM D 2879	Alle 10 mm Hg
Ominaispaino	0,78
Eristyslujuus ASTM D 877	50 Kv

Ehdotettuja Käyttöjä

- Rasvanpoisto metalliosista, laitteista, ajoneuvoista, latioista ja muilta kovilta pinnoilta.
- Paloöljyn, teollisuusspriin, klooripitoisten liuottimien ja naftapohjaisten puhdistus- ja rasvanpoistoaineiden korvaaminen.
- Käyttö kierrättävissä ja sekoitavissa osien pesulaitteissa, ja upotussäiliöissä.
- Rasvanpoisto ennen pinnoitusta.
- Laitteiden puhdistus ennen niiden purkamista kunnossapitokorjauksia tai työstöä varten.
- Tuotantoöljyjen ja muiden saasteiden poisto valmistettavista osista.
- Käyttöjä löytyy metallialan tuotannossa, maalausverstaissa, kunnossapito-osastoilla, kattilahuoneissa, korjaamoissa, ajoneuvoissa, laivatelakoilla jne.
- Puhdistaa laitteet, joihin ei ole kytketty virtaa*.

Ominaisuudet

- Liuottaa rasvaa, öljyä, tervaa ja muuta orgaanista likaa
- Korkea leimahduspiste
- Sisältää vain vähän aromaattisia aineita
- Vähäinen tuoksu
- Alhainen haihtuminen
- Ei vahingoita useimpia maaleja eikä muoveja
- Vaaratonta käyttää kaikilla metalleilla
- Tunkeutuu nopeasti sisään

Käyttöohjeet

Chesterton® Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön käytetään sellaisenaan. Sitä ei pidä laimentaa muilla orgaanisilla liuottimilla eikä vedellä.

Kokeile tuotetta jossakin vähemmän kriittisessä paikassa ennen sen käyttöä maalipinnoilla, muovilla tai kumilla. Odota 15 minuuttia ja tarkasta, onko pinta vahingoittunut tai pehminnyt. Älä käytä tuotetta, jos se vahingoittaa pintaa.

Levitä tuote suoraan puhdistettavalle pinnalle tai upota osa tai laite suoraan Rasvanpoistoaineeseen teollisuuskäyttöön. Anna tuotteen 274 liuottaa likaa jonkin aikaa. Sitkeässä olevan lian kohdalla saattaa hankaaminen olla tarpeen. Pyyhi osa tai laite imevällä pyyhkeellä ja anna sen ilmakuivua. Erinomaisia tuloksia saadaan huuhtelemalla osa tai laite tuoreella tuotteella 274 ennen sen pyyhkimistä ja kuivaamista. Ilmakuivumista voi nopeuttaa puhaltamalla pintaa puhtaalla ilmalta.

Tarkista, tarvitaanko uudelleenvoitelua ennen osan tai laitteen takaisin käyttöönpanoa.

Turvallisuus

Tutki tuotteen käyttöturvatieote (MSDS) tai aluetasi koskeva turvatiedote ennen tuotteen käyttöä.

* Ei saa käyttää laitteissa, joihin on kytketty sähkövirta. Virtalähde on kytkettävä irti ennen puhdistamista ja liuottimen täydellinen haihtuminen on varmistettava ennen virran uudelleen kytkemistä.

TECHNICAL
CHESTERTON®
PRODUCTS

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD
STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
PUHELIN: (781) 438-7000
FAX: (781) 438-2930 • TELEX: 94-9417
SÄHKEOSOITE: Chesterton Stoneham, Mass.
WEB ADDRESS: <http://www.chesterton.com>
© A. W. CHESTERTON CO., 1998. Kaikki oikeudet pidätetään.
® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan
käyttöluvan myöntää USA: ssa ja muissa maissa
A. W. CHESTERTON CO.

MAAHANTUOJA: